

## Airbrush Model Cool Runner Professional High Performance Single-Piston Airbrush Air Compressor med regulator, måler, Water Trap Filter AS18-2SL

Airbrush Mini-Compressor modell AS18-2SL leveres med intelligent løsning: Det ideelle, høytytende utstyret for airbrush, for nybegynnere og profesjonelle, for modellfremstilling, keramikk, keramikk, kosmetikk, negler, hjelmer, tekniske illustrasjoner, soling, tatoveringer, tekstil, neglekunst - studioer, generell airbrushing, arbeid med akvareller eller bare for airbrushing etc. Enkel og bærbar.

Kraftig: 1/6 hestekrefter; Gir høyt luftvolum (0,8 cfm) og luftstrøm (23 ltrs/min)

Bærbar: Lett, kompakt og lett å bære

Innebygd vifte: Viften holder kompressormotoren kjølig mens den er i bruk. Konstruert for lengre kontinuerlig drift uten overoppheting og lengre levetid

Lengre driftssyklus: Avansert teknologimotor med førsteklasses rotatorviklinger og en lengre driftssyklus som øker kompressorens levetid

Presis luftjustering: Ekte membrantrykkregulator med måler og vannfangfilter som gir presis justering av luftstrømmen og vil sikre ren, tørr luft

Automatisk av/på-avstengning: Forhåndsinnstilt for automatisk avslåing når lufttrykket når 57 psi. Forhåndsinnstilt for automatisk påslåing ved 43 psi. Dette muliggjør lengre kompressorlevetid på grunn av mindre motorslitasje og varmerelatert fuktighet

"Air-On-Demand": Designet for å fungere bare når du gjør det, produserer luft på forespørsel med full kapasitet. Slår seg automatisk av når den ikke er i bruk

Termisk beskyttet: Slår seg automatisk av hvis enheten blir overopphetet

Motor med ett stempel: Vedlikeholdsfri, oljefri og stillegående drift (47 db)

### Spesifikasjoner:

- Type: Ensilindret stempel; Effekt: 1/6 hestekrefter; Spenning: 220-240V / 50Hz
- Luftkontroll: Trykkregulator med måler og filter
- Luftlevering: 23 ltrs/minutt; 0,8 CFM @ 57 psi
- Arbeidstrykk: 15-45 psi; Auto Stop: ved 57 psi; Automatisk start: ved 43 psi
- Maksimalt trykk: Fabrikkinnstilt ved 57 psi, uten forhåndsinnstilt kontroll 100 psi
- Dimensjoner: 295 \* 165 \* 26mm; Vekt: 3,5 kg
- Elektrisk ledning: 1.8m; Sertifikat: CE; Tilkoblinger: 1/8" bsp