



Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Trykkdato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A · 1.2

Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· Påføring av stoffet / blandingen hurtigherdende støpegods

· 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:
SAMSON KAMNIK doo

Kovinarska cesta 28

1240 Kamnik, Slovenija Tlf.:

01 83 17 255 Fax.:01

83 17 179

samson@samson-kamnik.si

Ytterligere informasjon fås fra: Institutt for økologi.

·1.4 Nødtelefonnummer: Giftsentralen i Norge : +47 22591300 Ring 112 i nødstilfeller.

Importør:

Sand Tredreieutstyr AS

Bassengveien 11

1812 Askim

Tlf: +47 90247720

E-post: post@tredreieutstyr.no

Org.nr: NO920247695MVA

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008



miljø

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.



Skin Irrit. 2

H315 Forårsaker hudirritasjon.

Øyeirrit. 2

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

hudsensorer 1

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

2.2 Merkingselementer

· Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· Farepiktogrammer



GHS07 GHS09

· Signalord Advarsel

· Farebestemmende komponenter ved merking:

reaksjonsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin) epoksyharpiks (gjennomsnittlig molekylvekt = 700) oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]-derivater fenol, polymer med formaldehyd, glycidyleter · Faresetninger H315 Gir hudirritasjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

· Sikkerhetssetninger P101 Hvis

legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les nøye og følg alle instruksjoner.

P261

Unngå å puste inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

(Fortsettelse på side 2)

GB



Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Trykddato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 1)

- P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Bruk vernehansker / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis tilstede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501 Kast innholdet/holderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

· 2.3 Andre farer ·

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering ·

PBT: Ikke anvendelig. ·

vPvB: Ikke anvendelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

· 3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger ·

Beskrivelse: Blanding av nedenstående stoffer med ufarlige tilsetninger.

· Farlige komponenter:

CAS: 25068-38-6 NLP: 500-033-5	reaksjonsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin) epoksyharpiks (gjennomsnittlig molekylvekt = 700) ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Øyeirrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 oksiran,	25–50 %
CAS: 68609-97-2 EINECS: 271-846-8	mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]-derivater Skin Irrit. 2, ⚠ H315; Skin Sens. 1, H317 CAS: 28064-14-4	10–25 %
fenol, polymer med formaldehyd, glycidyleter	Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, ⚠ 2, H315; Øyeirrit. 2, H319; ⚠ Skin Sens. 1, H317	10–25 %

· Ytterligere informasjoner: For ordlyden til de oppførte faresetningene, se kapittel 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak ·

Generelle informasjoner: Klær som er tilsølt med produktet må fjernes umiddelbart.

· Etter innånding:

Tilfør frisk luft og kontakt lege.

Ved bevisstløshet plasser pasienten stabilt i sideleie for transport.

· Etter hudkontakt:

Vask straks med vann og såpe og skyll grundig.

Skyll umiddelbart med vann.

· Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyne i flere minutter under rennende vann. Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

· Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

· 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig. Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

· 5.1 Slukningsmidler · Egnede

slukningsmidler: CO₂, sand, slukningspulver. Ikke bruk vann.

· Av sikkerhetsgrunner uegnede slukningsmidler: Vann · 5.2 Spesielle

farer knyttet til stoffet eller blandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(Fortsettelse på side 3)



Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Trykddato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 2)

- 5.3 Råd for brannmenn ·
- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nødvendig.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

- 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Ikke nødvendig.
- 6.2 Miljømessige forholdsregler:
Ikke la produktet komme ned i kloakk eller vannløp.
Informere de respektive myndighetene ved utsivning i vannløp eller kloakk.
Fortynn med mye vann.
Må ikke komme ned i kloakk/overflatevann eller grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og opprydding:
Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Kast kontaminert materiale som avfall i henhold til punkt 13.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se
avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avhending.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

- 7.1 Forholdsregler for sikker
håndtering Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen.
Forhindre dannelsen av aerosoler.
- Informasjoner om brann- og eksplosjonsvern: Ingen spesielle tiltak nødvendig.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter ·
Lagring: ·
Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.
- Informasjon om lagring i ett felles lager: Ikke nødvendig.
- Ytterligere informasjoner om lagerbetingelsene: Hold beholderen tett lukket.
- 7.3 Spesifikk sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- 8.1 Kontrollparametere ·
Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere data; se punkt 7.
- Ingredienser med grenseverdier som krever overvåking på arbeidsplassen:
Produktet inneholder ingen relevante mengder materialer med kritiske verdier som må overvåkes på arbeidsplassen.
- Ytterligere opplysninger: Listene som var gyldige under utarbeidelsen ble brukt som grunnlag.
- 8.2 Eksponeringskontroll
- Personlig verneutstyr: · Generelle
verne- og hygienetiltak: Holdes unna
næringsmidler, drikkevarer og fôr.
Fjern umiddelbart alle tilsmussede og forurensede klær. Vask
hendene før pauser og ved slutten av arbeidet.
Unngå kontakt med øyne og hud.
- Åndedrettsvern: Ved kort
eksponering eller lav forurensning, bruk åndedrettsfilter. Ved intensiv eller lengre eksponering bruk selvforsynt
åndedrettsvern.

(Fortsettelse på side 4)

GB



Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 3)

- Beskyttelse av hender:



Vernehansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/preparatet. På grunn av manglende tester kan ingen anbefaling til hanskematerialet gis for produktet/preparatet/den kjemiske blandingen.

Valg av hanskemateriale under hensyntagen til penetrasjonstider, diffusjonshastigheter og degradering

- Materiale av hansker
Nitrilgummi, NBR

Valget av passende hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av ytterligere kvalitetsmerker og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er et preparat av flere stoffer, er det motstanden til hanskematerialet kan ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før applikasjon.

- Gjennomtrengningstid for hanskemateriale

Den nøyaktige gjennombruddstiden må finne ut av produsenten av vernehanskene og må være det observert.

- Øyebeskyttelse:



Tettsittende vernebriller

- Kroppsvern: Ugjennomtrengelige verneklær

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Generell informasjon

- Utseende:

Form:

Væske

Farge:

Klar

Lukt:

Karakteristisk

Lukterskel:

Ikke bestemt.

- PH verdi:

Ikke bestemt.

- Endring i tilstand

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.

Utgangskokepunkt og kokeområde: Ikke bestemt.

- Flammepunkt:

Ikke aktuelt.

- Brennbarhet (fast stoff, gass):

Ikke aktuelt.

- Dekomponeringstemperatur:

Ikke bestemt.

- Selvantennelsestemperatur:

Produktet er ikke selvantennende.

- Eksplosive egenskaper:

Produktet utgjør ingen eksplosjonsfare.

- Eksplosjonsgrenser:

Nedre:

Ikke bestemt.

Øverste:

Ikke bestemt.

- Damptrykk:

Ikke bestemt.

- Tetthet ved 20 °C:

1,13 g/cm³

- Relativ tetthet

Ikke bestemt.

- Damptetthet

Ikke bestemt.

(Fortsettelse på side 5)



Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Trykkdato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 4)

• Fordampningsrate	Ikke bestemt.
• Løselighet i/blandbarhet med vann:	Fullt blandbar.
• Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Ikke bestemt.	
• Viskositet:	
Dynamisk ved 20 °C:	500-900 mPas
Kinematisk:	Ikke bestemt.
• 9.2 Annen informasjon	Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk spaltning / forhold som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.
- 10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Inkompatible materialer: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige spaltningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

- 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
- Akutt toksisitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Gir hudirritasjon.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Luftveis- eller hudsensibilisering Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
- Ytterligere toksikologiske opplysninger:
- CMR-effekter (kreftfremkallende, mutagenitet og reproduksjonstoksitet)
- Kimcellemutagenitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftfremkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT-enkelteksposering Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT-gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

- 12.1 Toksisitet
- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Økotoksiske effekter:
- Bemerkning: Giftig for fisk
- Ytterligere økologiske opplysninger:
- Generelle informasjon:
- Vannfareklasse 2 (Tysk forskrift) (Selvklassifisering): farlig for vann Ikke la produktet komme ned i grunnvann, vannløp eller kloakk.
- Fare for drikkevann hvis selv små mengder lekker ned i bakken.

(Fortsettelse på side 6)



Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkdato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 5)

Også giftig for fisk og plankton i vannforekomster.

Giftig for vannlevende organismer

- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke anvendelig.
- vPvB: Ikke anvendelig.
- 12.6 Andre skadevirkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 13: Avhendingshensyn

Kast innholdet/holderen i henhold til nasjonale forskrifter.

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Anbefaling

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ikke la produktet komme ned i kloakksystemet.

- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Avhending i henhold til myndighetenes forskrifter.
- Anbefalte rengjøringsmidler: Vann, eventuelt sammen med rengjøringsmidler.

SEKSJON 14: Transportinformasjon

- 14.1 FN-nummer

- ADR, IMDG, IATA

UN3082

- 14.2 UN-forsendelsesnavn

- ADR

3082 MILJØFARLIG STOFF,
VÆSKE, NR
MILJØFARLIG STOFF,
VÆSKE, NR

- IMDG, IATA

- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR, IATA



- Klasse

9 Diverse farlige stoffer og gjenstander.

- Etikett

9

- IMDG



- Klasse

9 Diverse farlige stoffer og gjenstander.

- Etikett

9

- 14.4 Pakkegruppe

- ADR, IMDG, IATA

III

- 14.5 Miljøfarer:

- Spesialmerking (ADR):

Symbol (fisk og tre)

- Spesialmerking (IATA):

Symbol (fisk og tre)

- 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

Advarsel: Diverse farlige stoffer og artikler.

- Fareidentifikasjonsnummer (Kemler-kode): 90

- EMS-nummer:

FA, SF

(Fortsettelse på side 7)

GB



Sikkerhetsdatablad

i henhold til 1907/2006/EF, artikkel 31

Trykkdato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 6)

• Oppbevaringskategori	EN
• 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II av Marpol og IBC-koden Ikke relevant.	
• Transport/Tilleggsinformasjon:	
• ADR	
• Begrensede mengder (LQ)	5L
• Unntatte mengder (EQ)	Kode: E1
	Maksimal netto mengde per inneremballasje: 30 ml
	Maksimal netto mengde per ytteremballasje: 1000 ml
• Transportkategori	3
• Tunnelrestriksjonskode	-
• IMDG	
• Begrensede mengder (LQ)	5L
• Unntatte mengder (EQ)	Kode: E1
	Maksimal netto mengde per inneremballasje: 30 ml
	Maksimal netto mengde per ytteremballasje: 1000 ml
• FNs "modellregulering":	UN 3 0 8 2 MILJØFARLIG
	STOFF, VÆSKE, NR, 9, III

AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

- 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning som er spesifikke for stoffet eller blandingen
- Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer



GHS07 GHS09

- Signalord Advarsel
- Farebestemmende komponenter ved merking:
reaksjonsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin) epoksyharpiks (gjennomsnittlig molekylvekt = 700)
oksiran, mono[(C12-14-alkyloksy)metyl]-derivater
fenol, polymer med formaldehyd, glycidyleter
- Faresetninger
H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.
- Sikkerhetssetninger
P101 Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les nøye og følg alle instruksjoner.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Bruk vernehansker / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis tilstede og lett å gjøre. Fortsett å skylle.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501 Kast innholdet/beholderen i samsvar med lokalt/regionalt/nasjonalt/internasjonalt forskrifter.

(Fortsettelse på side 8)

GB



Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Trykkdato 21.01.2022

Versjon nummer 2

Revisjon: 21.01.2022

Handelsnavn: FastSeal amber transparent comp.A

(Fortsettelse av side 7)

· Direktiv 2012/18/EU ·

Navngitte farlige stoffer - VEDLEGG I Ingen av ingrediensene er oppført.

· Seveso kategori E2 Farlig for vannmiljøet · Kvalifiserende mengde

(tonn) for anvendelse av krav på lavere nivå 200 t · Kvalifiserende mengde (tonn) for anvendelse av krav i øvre nivå 500 t

· Nasjonale forskrifter: ·

Vannfareklasse: Vannfareklasse 2 (Selvklassifisering): farlig for vann.

· 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke utført.

AVSNITT 16: Annen informasjon Denne

informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Dette skal imidlertid ikke utgjøre en garanti for noen spesifikke produkttegenskaper og skal ikke etablere et juridisk gyldig kontraktsforhold.

· Relevante setninger

H315 Gir hudirritasjon.

H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

· Kontakt: Aleksander Mikuš

· Forkortelser og akronymer: ADR:

Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA:

International Air Transport Association GHS: Globalt

harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier EINECS: European Inventory

of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical

Substances CAS: Chemical Abstracts Service (avdeling av

American Chemical Society)

PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig vPvB:

svært vedvarende og svært bioakkumulerende

hudirritasjon. 2: Hudetsingl-/irritasjon – Kategori 2 Eye Irrit.

2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2 Skin Sens. 1:

Hudsensibilisering – Kategori 1 Aquatic Chronic 2:

Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannlevende organismer – Kategori 2

GB