

# INTERCOAT

Leaders in Finishing Technology

## SIKKERHETS DATABLAD Hampshire Sheen Carnival Egyptian Blue Stain (RAL 5019 W/B Farge)RAL 5019 W/B Farge

### SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Hampshire Sheen Carnival Egyptian Blue Stain (RAL 5019 W/B farge)

Produktnummer 56597

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes. Identifiserte bruksområder

Tilsetningsstoff for maling.

#### 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Intercoat Industrial Paints Ltd  
Bridgeman Street  
Walsall  
West Midlands WS2 9NW  
01922 638821  
01922 722952

Sand Tredreieutstyr AS  
Bassengveien 11  
1812 Askim  
Tlf: +47 90247720  
E-post: [post@tredreieutstyr.no](mailto:post@tredreieutstyr.no)  
Org.nr: NO920247695MVA

#### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Giftsentralen Norge +47 22591300

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

##### Klassifisering (SI 2019 nr. 720)

Fysiske farer Ikke klassifisert

Helsefarer Ikke klassifisert

Miljøfarer Ikke klassifisert

#### 2.2. Etikettelementer

Faresetninger EUH208 Inneholder METHYL-2H eller METYL-4(3:1)Blanding av ECNO220-239-6. Kan produsere en allergisk reaksjon.

Tilleggsetikett H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

informasjon EUH210 Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

#### 2.3. Andre farer

### AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding Flytt den berørte personen til frisk luft med en gang. Oppsøk lege hvis noe ubehag vedvarer.

Svelging Ikke fremkall brekninger. Flytt den berørte personen til frisk luft og hold varmen og hvile i en

posisjon som er behagelig for å puste. Oppsøk lege hvis noe ubehag vedvarer.

Hud kontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer etterpå vask.



**Helsefare.** Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, sløvet og svimmelhet.

## RAL 5019 W/B Fargekonsentrat

Øyekontakt Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øyelokkene langt fra hverandre. Fortsett å skylle i minst 15 minutter.  
Oppsøk lege hvis noe ubehag vedvarer.

## 4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

## 4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5:

## Brannslukkingstiltak

## 5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler Produktet er ikke brannfarlig. Bruk brannslukningsmidler som er egnet for den omkringliggende brannen.

## 5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

## 5.3. Råd til brannmenn

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

## 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

## 6.2. Miljømessige forholdsregler

## 6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Metoder for opprydding Stopp lekkasjen hvis mulig uten risiko. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Skyll forurenset område med mye vann.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Unngå søl. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

## 7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Forholdsregler ved oppbevaring Oppbevares i tett lukket originalbeholder på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

## Oppbevaringsklasse

Kjemikalielagring.

## 7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

## 8.1. Kontrollparametere

## 8.2. Eksponeringskontroller

## Verneutstyr



## Passende tekniske kontroller

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

## Øye-/ansiktsbeskyttelse

Følgende beskyttelse bør brukes: Kjemiske sprutbriller.

## Håndbeskyttelse

Kjemikaliebestandige, ugjennomtrengelige hansker som samsvarer med en godkjent standard bør brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig.

## Hygienetiltak

Vask på slutten av hvert arbeidsskift og før du spiser, røyker og bruker toalettet.

## Åndedrettsvern

Ingen spesifikke anbefalinger. Åndedrettsvern må brukes hvis den luftbårne forurensningen overstiger anbefalt yrkeseksponeringsgrense. Bruk en egnet støvmaske.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

## RAL 5019 W/B Fargekonsentrat

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Væske.

Startkokepunkt og område 100°C

9.2. Annen informasjon

## SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Ingen spesielle stabilitetsproblemer.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner10.4. Forhold å unngå

Forhold å unngå Unngå overdreven varme i lengre perioder.

10.5. Inkompatible materialer10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

## AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Innånding Ingen spesifikke helsefarer kjent.

Svelging Kan forårsake ubehag ved svelging.

Hud kontakt Ingen spesifikke helsefarer kjent.

Øyekontakt Damp eller spray i øynene kan forårsake irritasjon og svie.

## AVSNITT 12: Økologisk informasjon

Økotoksitet Ikke ansett som farlig for miljøet.

12.1. Giftighet12.2. Persistens og nedbrytbarhet12.3. Bioakkumuleringspotensial12.4. Mobilitet i jord12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering12.6. Andre negative effekter

## AVSNITT 13: Avhendingshensyn

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avhendingsmetoder Kast avfall til lisensiert avfallsdeponi i samsvar med kravene i lokale renovasjonsmyndigheter.

## SEKSJON 14: Transportinformasjon

Veitransportnotater Ikke klassifisert.

Jernbanetransportnotater Ikke klassifisert.

Sjøtransportnotater Ikke klassifisert.

Luftrtransport notater Ikke klassifisert.

14.1. FN-nummer

## RAL 5019 W/B Fargekonsentrat

14.2. FNs riktige fraktnavn \_\_\_\_\_

14.3. Transportfareklasse(r) \_\_\_\_\_

14.4. Pakkegruppe \_\_\_\_\_

14.5. Miljøfarer \_\_\_\_\_

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker \_\_\_\_\_

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-koden AVSNITT 15: \_\_\_\_\_

## Regelverksinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen \_\_\_\_\_

Nasjonale forskrifter Kjemikalier (fareinformasjon og emballasje for forsyning) 2009 (SI 2009 nr. 716).

Veiledning Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen EH40.  
Godkjent veiledning for klassifisering og merking (sjette utgave) L131.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering \_\_\_\_\_

## SEKSJON 16: Annen informasjon

Revisjonsdato 09.05.2023

SDS-nummer 53215

Risikosestninger i sin helhet Ikke klassifisert.  
R10 Brannfarlig.  
R11 Meget brannfarlig.  
R36 Irriterer øynene.  
R67 Damp kan forårsake døsigheit og svimmelhet.

Fullstendige faresetninger EUH208 Inneholder METHYL-2H eller METYL-4 (3:1) Blanding av EC NO 220-239-6. Kan gi en allergisk reaksjon.