

INTERCOAT

Leaders in Finishing Technology

SIKKERHETS DATABLAD Hampshire Sheen Intrinsic Black Dye (D1342)

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Hampshire Sheen Intrinsic Black Dye (D1342)

Produktnummer 12409

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes. Identifiserte bruksområder

Tilsetningsstoff for maling.

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Intercoat Industrial Paints Ltd
Bridgeman Street
Walsall
West Midlands WS2 9NW
01922 638821
01922 722952

Sand Tredreieutstyr AS
Bassengveien 11
1812 Askim
Tlf: +47 90247720
E-post: post@tredreieutstyr.no
Org.nr: NO920247695MVA

1.4. Nødtelefonnummer Giftsentralen Norge + 47 22591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (SI 2019 nr. 720)

Fysiske farer Flam. Liq. 3 - H226

Helsefarer STOT SE 3 - H336

Miljøfarer Aquatic Chronic 2 - H411

Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EF) R10.

2.2. Etikettelementer

Farepiktogrammer



Signal ord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann

Konsentrert svart fargestoff (D1342)

Forsiktighetsutsagn	<p>P210 Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.</p> <p>P240 Jord og lim beholder og mottaksutstyr.</p> <p>P241 Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.</p> <p>P242 Bruk gnistfri verktøy.</p> <p>P243 Iverksette tiltak for å forhindre statiske utladninger.</p> <p>P261 Unngå innånding av damp/spray.</p> <p>P271 Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område.</p> <p>P273 Unngå utslipp til miljøet.</p> <p>P280 Bruk vernehansker/ verneklær/ øyevern/ ansiktsbeskyttelse.</p> <p>P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller hår): Ta umiddelbart av alle forurensede klær. Skyll huden med vann eller dusj.</p> <p>P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å puste.</p> <p>P312 Ring et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege hvis du føler deg uvel.</p> <p>P370+P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke for å slukke.</p> <p>P391 Samle opp søl.</p> <p>P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.</p> <p>P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold kjølig.</p> <p>P405 Lagre innelåst.</p> <p>P501 Avhend innholdet/holderen i henhold til nasjonale forskrifter.</p>
Inneholder	1-METOKSY-2-PROPANOL

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

1-METOKSY-2-PROPANOL	6–10 %
CAS-nummer: 107-98-2	EC-nummer: 203-539-1
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)
Flam. Liq. 3 - H226	R10
STOT SE 3 - H336	
CI Acid Black 194	3–6 %
CAS-nummer: 57693-14-8	
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)
Aquatic Chronic 2 - H411	Xi;R36.

Den fullstendige teksten for alle R-setninger og faresetninger er vist i seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon	Hold den berørte personen unna varme, gnister og flammer.
Innånding	Flytt den berørte personen til frisk luft med en gang. Flytt den berørte personen til frisk luft og hold varmen og hvile i en stilling som er behagelig for å puste. Få legehjelp.
Svelging	Ikke fremkall brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ikke fremkall brekninger. Fjern den berørte personen fra forurensningskilden. Oppsøk lege umiddelbart. Flytt den berørte personen til frisk luft og hold varmen og hvile i en stilling som er behagelig for å puste.

Konsentrert svart fargestoff (D1342)

Hud kontakt Fjern den berørte personen fra forurensningskilden. Fjern forurensede klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege umiddelbart hvis symptomer oppstår etter vask.

Øyekontakt Fjern den berørte personen fra forurensningskilden. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øyelokkene langt fra hverandre. Fortsett å skylle i minst 15 minutter og få legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 4.3. Indikasjon

på om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler Slukk med følgende midler: Karbondioksid (CO₂). Tørrkjemikalier, sand, dolomitt etc.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Spesifikke farer Ved brann dannes: Damp/gasser/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO₂).

5.3. Råd til brannmenn

Beskyttende tiltak under brannslukking Unngå innånding av brangasser eller damper. Avkjøl beholdere som er utsatt for flammer med vann til lenge etter at brannen er slukket. Kontroller avrenningsvann ved å holde det inne og holde det ute av kloakk og vassdrag.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

6.2. Miljømessige forholdsregler

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Metoder for opprydding Bruk egnet verneutstyr, inkludert hansker, vernebriller/ansiktsskjerm, åndedrettsvern, støvler, klær eller forkle, etter behov. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Unngå at søl eller avrenning kommer i avløp, kloakk eller vassdrag.

6.4. Henvising til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Unngå søl. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern hvis luftforurensning er over et akseptabelt nivå. Statisk elektrisitet og gnistdannelse må forhindres.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Forholdsregler ved oppbevaring Oppbevares i tett lukket originalbeholder på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares kun i originalbeholderen.

Oppbevaringsklasse Lagring av brannfarlig væske.

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessige eksponeringsgrenser

1-METOKSY-2-PROPANOL

Langtidseksponeringsgrense (8-timers TWA): OES 100 ppm(Sk) 375 mg/m³(Sk)

Korttidseksponeringsgrense (15 minutter): OES 150 ppm(Sk) 560 mg/m³(Sk)

Ingredienskommentarer OES = Occupational Exposure Standard.

Konsentrert svart fargestoff (D1342)

8.2. Eksponeringskontroller

Verneutstyr



Passende tekniske kontroller

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Følgende beskyttelse bør brukes: Kjemiske sprutbriller.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker.

Annen hud- og kroppsbekyttelse

Bruk passende klær for å forhindre enhver mulighet for væskekontakt og gjentatt eller langvarig dampkontakt.

Hygieniltak

Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask på slutten av hvert arbeidsskift og før du spiser, røyker og bruker toalettet. Fjern umiddelbart alle klær som blir forurenset. Vask umiddelbart med såpe og vann hvis huden blir forurenset. Bruk passende hudkrem for å forhindre uttørring av huden. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk.

Åndedrettsvern

Ingen spesifikke anbefalinger. Åndedrettsvern må brukes hvis den luftbårne forurensningen overstiger anbefalt yrkeseksponeringsgrense.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Væske.

Flammepunkt

< 21°C

9.2. Annen informasjon

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold å unngå

Forhold å unngå

Unngå kontakt med følgende materialer: Syrer. Oksidasjonsmidler.

10.5. Inkompatible materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter

Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO₂).

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Andre helseeffekter

Teratogene kategori 3.

Generell informasjon

Kjent eller mistenkt teratogent.

Innånding

Farlig: alvorlig helsefare ved langvarig eksponering ved innånding.

Svelging

Lungebetennelse kan være resultatet hvis oppkast materiale som inneholder løsemidler når lungene.

Konsentrert svart fargestoff (D1342)

Hud kontakt	Produktet har en avfettende effekt på huden. Kan forårsake allergisk kontakteksem.
Øyekontakt	Irriterer øynene.
Målorganer	Hud Øyne Luftveier, lunger

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringspotensial

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre negative effekter

AVSNITT 13: Avhendingshensyn

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avhendingsmetoder	Kast avfall til lisensiert avfallsdeponi i samsvar med kravene i lokale renovasjonsmyndigheter.
-------------------	---

SEKSJON 14: Transportinformasjon

14.1. FN-nummer

FN-nr. (ADR/RID)	1263
FN nr. (IMDG)	1263
FN nr. (ICAO)	1263

14.2. FNs riktige fraktnavn

Riktig fraktnavn (ADR/RID)	MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL
----------------------------	---------------------------------------

Riktig forsendelsesnavn (IMDG) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

Riktig forsendelsesnavn (ICAO) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

Riktig forsendelsesnavn (ADN) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse	3
ADR/RID-etikett	3
IMDG klasse	3
ICAO klasse/divisjon	3

Transportetiketter



14.4. Pakkegruppe

ADR/RID pakkegruppe	II
IMDG pakkegruppe	II
ICAO pakkegruppe	II

Konsentrert svart fargestoff (D1342)

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/marin forurensning Nr.

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

EmS 3-05

Aksjonskode for nødstilfelle 3 YE

Fareidentifikasjonsnummer 33

(ADR/RID)

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-koden

AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

Nasjonale forskrifter Kjemikalier (fareinformasjon og emballasje for forsyning) 2009 (SI 2009 nr. 716).

Veiledning Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen EH40.
Godkjent veiledning for klassifisering og merking (sjette utgave) L131.15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

SEKSJON 16: Annen informasjon

Revisjonsdato 17.04.2024

Risikoesetninger i sin helhet R10 Brannfarlig.

Fullstendige faresetninger H226 Brannfarlig væskeogdamp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann