

# INTERCOAT

Leaders in Finishing Technology

## SIKKERHETS DATABLAD Hampshire Sheen Intrinsic Ruby Dye

### SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Hampshire Sheen Intrinsic Ruby Dye  
Produktnummer 50361

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder Tilsetningsstoff for maling.

#### 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Intercoat Industrial Paints Ltd  
Bridgeman Street  
Walsall  
West Midlands WS2 9NW  
01922 638821  
01922 722952

Sand Tredreieutstyr AS  
Bassengveien 11  
1812 Askim  
Tlf: +47 90247720  
E-post: [post@tredreieutstyr.no](mailto:post@tredreieutstyr.no)  
Org.nr: NO920247695MVA

#### 1.4. Nødtelefonnummer Giftsentralen i Norge +47 22591300

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

##### Klassifisering (Sl 2019 nr. 720)

Fysiske farer Flam. Liq. 3 - H226  
Helsefarer STOT SE 3 - H336  
Miljøfarer Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EF) R10.

#### 2.2. Etikettelementer

##### Farepiktogrammer



Signal ord

Advarsel

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H336 Kan forårsake dødsfall eller svimmelhet.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann

## Rubin W/B konsentrat

Forsiktighetsutsagn	<p>P210 Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.</p> <p>P240 Jord og lim beholder og mottaksutstyr.</p> <p>P241 Bruk eksplosjonssikkert elektrisk utstyr.</p> <p>P242 Bruk gnistfri verktøy.</p> <p>P243 Iverksette tiltak for å forhindre statiske utladninger.</p> <p>P261 Unngå innånding av damp/spray.</p> <p>P271 Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område.</p> <p>P273 Unngå utslipp til miljøet.</p> <p>P280 Bruk vernehanser/ verneklær/ øyevern/ ansiktsbeskyttelse.</p> <p>P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller hår): Ta umiddelbart av alle forurensete klær. Skyll huden med vann eller dusj.</p> <p>P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å puste.</p> <p>P312 Ring et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege hvis du føler deg uvel.</p> <p>P370+P378 Ved brann: Bruk skum, karbondioksid, tørt pulver eller vanntåke for å slukke.</p> <p>P391 Samle opp søl.</p> <p>P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.</p> <p>P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold kjølig.</p> <p>P405 Lagre innelåst.</p> <p>P501 Avhend innholdet/holderen i henhold til nasjonale forskrifter.</p>
Ekstra etikettinformasjon	EUH210 Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.

Inneholder 1-METOKSY-2-PROPANOL

### 2.3. Andre farer

#### AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

#### 3.2. Blandinger

1-METOKSY-2-PROPANOL	3-6 %
CAS-nummer: 107-98-2	EC-nummer: 203-539-1
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)
Flam. Liq. 3 - H226	R10
STOT SE 3 - H336	
CI ACID Rød 407	3-6 %
CAS-nummer: 72017-66-4	EC-nummer: 276-292-0
M-faktor (akutt) = 1	M-faktor (kronisk) = 1
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)
Aquatic Acute 1 - H400	N;R50/53.
Aquatic Chronic 1 - H410	
CI Acid Black 52	0,1-0,5 %
CAS-nummer: —	
Klassifisering	Klassifisering (67/548/EEC eller 1999/45/EC)
Aquatic Chronic 2 - H411	Xi;R36.

Den fullstendige teksten for alle R-setninger og faresetninger er vist i seksjon 16.

## Rubin W/B konsentrat

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon	Hold den berørte personen unna varme, gnister og flammer.
Innånding	Flytt den berørte personen til frisk luft med en gang. Flytt den berørte personen til frisk luft og hold varmen og hvile i en stilling som er behagelig for å puste. Få legehjelp.
Svelging	Ikke fremkall brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ikke fremkall brekninger. Fjern den berørte personen fra forurensningskilden. Oppsøk lege umiddelbart. Flytt den berørte personen til frisk luft og hold varmen og hvile i en stilling som er behagelig for å puste.
Hud kontakt	Fjern den berørte personen fra forurensningskilden. Fjern forurensete klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Oppsøk lege umiddelbart hvis symptomer oppstår etter vask.
Øyekontakt	Fjern den berørte personen fra forurensningskilden. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øyelokkene langt fra hverandre. Fortsett å skylle i minst 15 minutter og få legehjelp.

#### 4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

#### 4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler Bruk brannslukkingsmidler som er egnet for den omkringliggende brannen.

#### 5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Spesifikke farer Ved brann dannes: Damp/gasser/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Råd til brannmenn

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

#### 6.2. Miljømessige forholdsregler

#### 6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Metoder for opprydding Bruk egnet verneutstyr, inkludert hansker, vernebriller/ansiktsskjerm, åndedrettsvern, støvler, klær eller forkle, etter behov. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Unngå at søl eller avrenning kommer i avløp, kloakk eller vassdrag.

#### 6.4. Henvising til andre avsnitt

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Unngå søl. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern hvis luftforurensning er over et akseptabelt nivå. Statisk elektrisitet og gnistdannelse må forhindres.

#### 7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Forholdsregler ved oppbevaring Oppbevares i tett lukket originalbeholder på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares kun i originalbeholderen.

Oppbevaringsklasse

Kjemikalielagring.

#### 7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

#### 8.1. Kontrollparametere

# Rubin W/B konsentrat

## Yrkesmessige eksponeringsgrenser

### 1-METOKSY-2-PROPANOL

Langtidseksponeringsgrense (8-timers TWA): OES 100 ppm(Sk) 375 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

Korttidseksponeringsgrense (15 minutter): OES 150 ppm(Sk) 560 mg/m<sup>3</sup>(Sk)

## 8.2. Eksponeringskontroller

### Verneutstyr



Passende prosjektering  
kontroller

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Følgende beskyttelse bør brukes: Kjemiske sprutbriller.

Håndbeskyttelse

Bruk vernehansker.

Annen hud- og  
kroppsbekyttelse

Bruk passende klær for å forhindre enhver mulighet for væskekontakt og gjentatt eller langvarig dampkontakt.

Hygienetiltak

Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask på slutten av hvert arbeidsskift og før du spiser, røyker og bruker toalettet. Fjern umiddelbart alle klær som blir forurenset. Vask umiddelbart med såpe og vann hvis huden blir forurenset. Bruk passende hudkrem for å forhindre uttørring av huden. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk.

Åndedrettsvern

Ingen spesifikke anbefalinger. Åndedrettsvern må brukes hvis den luftbårne forurensningen overstiger anbefalt yrkeseksponeringsgrense.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Væske.

### 9.2. Annen informasjon

## SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil ved normale omgivelsestemperaturer.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

### 10.4. Forhold å unngå

Forhold å unngå

Unngå kontakt med følgende materialer: Syrer. Oksidasjonsmidler.

### 10.5. Inkompatible materialer

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter

Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

### 11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Andre helseeffekter

Teratogene kategori 3.

Generell informasjon

Kjent eller mistenkt teratogent.

## Rubin W/B konsentrat

Innånding	Farlig: alvorlig helsefare ved langvarig eksponering ved innånding.
Svelging	Lungebetennelse kan være resultatet hvis oppkast materiale som inneholder løsemidler når lungene.
Hud kontakt	Produktet har en avfettende effekt på huden. Kan forårsake allergisk kontakteksem.
Øyekontakt	Irriterer øynene.
Målorganer	Hud Øyne Luftveier, lunger

### AVSNITT 12: Økologisk informasjon

Økotoksitetet Ikke ansett som farlig for miljøet.

#### 12.1. Giftighet

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### 12.3. Bioakkumuleringspotensial

#### 12.4. Mobilitet i jord

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### 12.6. Andre negative effekter

### AVSNITT 13: Avhendingshensyn

#### 13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avhendingsmetoder Kast avfall til lisensiert avfallsdeponi i samsvar med kravene i lokale renovasjonsmyndigheter.

### SEKSJON 14: Transportinformasjon

Veitransportnotater Ikke klassifisert.

Jernbanetransportnotater Ikke klassifisert.

Sjøtransportnotater Ikke klassifisert.

Lufttransport notater Ikke klassifisert.

#### 14.1. FN-nummer

FN-nr. (ADR/RID) 1263

FN nr. (IMDG) 1263

FN nr. (ICAO) 1263

#### 14.2. FNs riktige fraktnavn

Riktig fraktnavn (ADR/RID) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

Riktig forsendelsesnavn (IMDG) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

Riktig forsendelsesnavn (ICAO) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

Riktig forsendelsesnavn (ADN) MALING ELLER MALINGSRELATERT MATERIAL

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 3

ADR/RID-etikett 3

IMDG klasse 3

ICAO klasse/divisjon 3

# Rubin W/B konsentrat

## Transportetiketter



### 14.4. Pakkegruppe

ADR/RID pakkegruppe	II
IMDG pakkegruppe	II
ICAO pakkegruppe	II

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/marin forurensning  
Nei.

### 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

EmS	3-05
Aksjonskode for nødstilfelle	3 YE
Fareidentifikasjonsnummer (ADR/RID)	33

### 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-koden

#### AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

### 15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

Nasjonale forskrifter	Kjemikalier (fareinformasjon og emballasje for forsyning) 2009 (SI 2009) nr. 716).
Veiledning	Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen EH40. Godkjent veiledning for klassifisering og merking (sjette utgave) L131.

### 15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

#### SEKSJON 16: Annen informasjon

Revisjonsdato	12.04.2024
SDS-nummer	46522
Risikoesetninger i sin helhet	R10 Brannfarlig.
Fullstendige faresetninger	H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann H411 Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.